Усилитель мощности ВС-319

Опережая лучших

www.visom.ru

Усилитель мощности **ВС-319** предназначен для работы с электродинамическими вибростендами в лабораторных и производственных условиях.

ВС-319 сконструирован в расчете на длительный срок эксплуатации, характеризуется высокой прочностью к внешним воздействиям и устойчивостью к различным помехам.

Основные характеристики аппаратуры	
Частотный диапазон, Гц	2 ÷ 20000
Выходная мощность, ВА	200
Динамический диапазон, дБ, не менее	110
Максимальное выходное напряжение (СКЗ), В	30
Максимальный выходной ток (СКЗ), А	10
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более	0,1
Напряжение питания, В	220
Габариты, мм	390 × 282 × 80
Масса, кг	3,1

ВИСОМ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
www.visom.ru
ВИСОМ

Тел./факс: (4812) 777-001
E-mail: contact@visom.ru

Система контроля безопасности усилителя производит мониторинг тока нагрузки, выходного напряжения, температуры. Усилитель плавно отключает выходной каскад при любом отклонении параметров от нормы.

Усилитель оснащен бесступенчатым аттенюатором входного сигнала – оператор имеет возможность регулировать коэффициент передачи от 0 до 100%.

Дисплей усилителя оснащен подсветкой и отображает информацию о величине выходного тока и напряжения, а также результаты самодиагностики.

www.visom.ru

ВИСОМ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
www.visom.ru
ВИСОМ

Тел./факс: (4812) 777-001
E-mail: contact@visom.ru